

Slim

SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO PIATTI



Lo scaldasalviette SLIM coniuga l'affidabilità tipica dei prodotti Ideal Clima alle più moderne tecnologie produttive. Ogni aspetto dei radiatori SLIM pone la qualità al primo posto. Ciascun tubo orizzontale, in acciaio al carbonio ad elevato spessore, viene prima "rivettato" all'interno del montante per una tenuta "a freddo".

Successivamente viene ulteriormente saldato per brasatura con leghe ecologiche per la seconda tenuta "a caldo". Il risultato è una affidabilità impareggiabile, garantita anche dal collaudo singolo al 100% a 10bar.

La cura per le finiture, la protezione ceramica e la successiva verniciatura finale a polveri fanno di SLIM un prodotto di grande qualità ed elevato livello estetico



Codice	Tipo	Altezza H=[mm]	Larghezza H=[mm]	Emissione $\Delta t = 50^\circ$ Qn=[W]
580840	PIATTO	750	400	299
580845	PIATTO	750	450	323
580850	PIATTO	750	500	348
580855	PIATTO	750	550	373
580860	PIATTO	750	600	397
580875	PIATTO	750	750	471
581240	PIATTO	1150	400	437
581245	PIATTO	1150	450	471
581250	PIATTO	1150	500	506
581255	PIATTO	1150	550	541
581260	PIATTO	1150	600	575
581275	PIATTO	1150	750	678
581540	PIATTO	1500	400	555
581545	PIATTO	1500	450	599
581550	PIATTO	1500	500	642
581555	PIATTO	1500	550	684
581560	PIATTO	1500	600	727
581575	PIATTO	1500	750	855
581840	PIATTO	1760	400	657
581845	PIATTO	1760	450	708
581850	PIATTO	1760	500	759
581855	PIATTO	1760	550	810
581860	PIATTO	1760	600	861
581875	PIATTO	1760	750	1'013



Slim Chrome

SCALDASALVIETTE PIATTI CROMATI



Slim Chrome coniuga le caratteristiche e la versatilità dello scaldasalviette Slim alla finitura superficiale cromata. La finitura cromata lucida viene realizzata coniugando la manualità artigianale alla più moderna tecnologia galvanica, un connubio unico che garantisce una finitura "a specchio" impeccabile: la cromatura è omogenea, perfettamente compatta e senza alcuna rugosità, perché ogni scaldasalviette viene pulito e spazzolato a mano prima di essere cromato.

Slim Chrome non teme confronti, la sua tenuta è perfetta nel tempo grazie ai severi test di collaudo, e l'ampia gamma di misure disponibili risponde ad ogni esigenza di installazione.



Codice	Tipo	Altezza H=[mm]	Larghezza H=[mm]	Emissione $\Delta t = 50^\circ$ Qn=[W]
590840	CHROME	750	400	224
590845	CHROME	750	450	243
590850	CHROME	750	500	261
590855	CHROME	750	550	280
590860	CHROME	750	600	298
590875	CHROME	750	750	354
591240	CHROME	1150	400	328
591245	CHROME	1150	450	354
591250	CHROME	1150	500	380
591255	CHROME	1150	550	406
591260	CHROME	1150	600	432
591275	CHROME	1150	750	509
591540	CHROME	1500	450	417
591545	CHROME	1500	450	449
591550	CHROME	1500	500	481
591555	CHROME	1500	550	513
591560	CHROME	1500	600	545
591575	CHROME	1500	750	641
591840	CHROME	1760	400	493
591845	CHROME	1760	450	531
591850	CHROME	1760	500	569
591855	CHROME	1760	550	607
591860	CHROME	1760	600	646
591875	CHROME	1760	750	760